

الطالبة المرقمة (نجيم أكاس ورفية لمعامل المعاينة الجنوبية)

فترة التجهيز بالأيام		رقم الشفرة
فترة التجهيز المقترح من مقدم العطاء المتأخر من قبل مقدم العطاء	الموعد المتوقع للتسليم	
		1

[Handwritten signature]

2- قائمة السلع وجدول التسليم (أكياس ورقية)

الطلبية المرقمة (تجهيز أكياس ورقية لمعامل المعاونة الجنوبية)

فترة التجهيز بالأيام		مكان التسليم الهالي	الوحدة	الكمية	وصف السلع	رقم الفترة
فترة التجهيز المقترح من مقدم العطاء [مبداً من قبل مقدم العطاء]	الموعد المتوقع للتسليم					
		مخازن معاونة السمت الجنوبية	أكياس ورقية	10,000,000	i- Each Sack consist of (Two layers 90 g/m²) Weight for each paper layer, made of 100% Kraft with Basis. ii- The trading mark and the factory name must be printed according to the standard quantity and the require form. iii- Sacks dimensions must be: Length 61.5 cm $\pm$ 0.5 Width 49.5 cm $\pm$ 0.5 Height 10 cm i- All Sacks must contains (100) holes in each upper side near the valve for leaking air Or without holes in the case of processing high-permeability paper bags. ii- When sacks dropped from (105)cm height, the ratio torn Sacks must not exceed than (0.3%) . iii- The bales must be packed into packets ,each packet contains (100 sacks) according to the standard packing and incasing quantities. And each bale must contain (3000-3500)sacks.	1

مدير المشتريات
م. عبد الله محمد

مدير المشتريات
م. عبد الله محمد

مدير المشتريات
م. عبد الله محمد

2016

4

7.9

إرشادات عامة لاستخدام السمات:

الحصول على نتائج أفضل مما هي عادي:


- 1- التأكد من عدم وجود الأطنان والذرات الغريبة في الرمل والكحفي المستخدم مع السمات.
- 2- استخدام الرمل والكحفي المندرج للحصول على أفضل نتائج القوة.
- 3- استخدام الماء الصالح للشرب في الخلطة قبل الحرسات.
- 4- وضع خلطة الرمل والكحفي مع السمات بصورة جيدة قبل استخدامها.
- 5- تجنب تعبئة خلطة السمات في عازيق جافة وسفينة لكي لا يستحضر وعدد غير ضار طويلا وبالأفضل.

السمات	2022	2023	2024	2025
الفر	1	2	3	4
8	5	6	7	8
14	9	10	11	12



Najaf Cement Plant

ALASAD CEMENT



ALASAD CEMENT



Ordinary Portland Cement

مطابق لمواصفة المواصفة العراقية رقم 5 / 3919

Conforming to L.Q.S - No. 5 / 3919

القوة الاسمي / 50 kg ± 1.5

المعمل حامل على شهادة الجودة الدولية

ISO 9001 - 2015

حامل على شهادة الجودة العراقية 9001

www.alasad-cement.com

www.alasad-cement.com



معمل سمكيت بابل

معمل سمكيت بابل



الشركة العامة للسمك العراقية

صحة فم العراق



Suppliers Recognition Certificate

الزور الصناعي 50 kg - 200 كغ



المعمل حاصل على شهادة الجودة الدولية ISO 9001 - 2015



حاصل على شهادة الجودة العراقية ISO 9001 - 2015

www.alasad-cement.com

معمل سمكيت بابل

ALASAD CEMENT Babil Cement Plant



إرشادات عامة لاستخدام السمكت:

المحصول على نتائج أفضل مما هو مبين:

- 1- التأكد من عدم وجود الأتربة والشوائب العنصرية في الرمل والحصى المستخدم مع السمكت.
- 2- استخدام الرمل والحصى المصنوع للمحصول على أفضل نتائج للقوة.
- 3- استخدام الماء النقي للشرب في الخلطة وليس أخرى سائلة.
- 4- وضع خليط الرمل والحصى مع السمكت بحدود 20 كغ لكل 100 كغ من الخلطة.
- 5- وضع رطب يغطي السمكت على حائطي جدران وتثبيتها على الحائز.
- 6- وعدم تعرضها لحرارة مباشرة أو ملامسة.

السمكة	2022	2023	2024
1	1	2	3
2	1	2	3
3	1	2	3
4	1	2	3
5	1	2	3
6	1	2	3
7	1	2	3
8	1	2	3
9	1	2	3
10	1	2	3
11	1	2	3
12	1	2	3